

DATENBLATT

19" 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035



Beschreibung

Das 19-Zoll-Wandgehäuse BASIC von EFB-Elektronik in RAL 7035 mit 9 HE und 450 mm Tiefe ist als robuste Lösung für den Einbau von Netz- und IT-Komponenten ausgelegt. Die unmontierte Flat-Pack-Ausführung mit verschraubtem Festrahmen erleichtert Transport und Lagerung und schafft eine stabile Basis für die 19-Zoll-Installation.

- 9 HE in 19-Zoll-Ausführung mit 450 mm Tiefe – Schafft eine kompakte, klar definierte Einbausituation für Netz- und IT-Komponenten.
- Flat-Pack-Ausführung mit verschraubtem Festrahmen – Reduziert den Montageaufwand vor Ort und erleichtert Transport sowie Lagerung.
- Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit wechselbarem Türanschlag – Ermöglicht Sichtkontrolle und eine flexible Anpassung an die Einbausituation.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene an der Vorderseite mit passiver Lüftung und der Kabeleinführung über Dach und Boden. Die Schutzart IP20, die Traglast von 80 kg und die pulverbeschichtete Oberfläche sind auf den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Der maximale Abstand der 19"-Ebenen von 339 mm und die Einbautiefe von 63 bis 402 mm unterstützen eine saubere Integration der Komponenten.

Technische Details

- Anzahl der Türen: 1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035

- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Montage-Ebene: vorne
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffnenbar
- Ausführung Fronttür: Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Verriegelung der Fronttür: abschließbar
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton mit Tragegriff

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack. Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	63 - 402 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	339 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Nein
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffnenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse BASIC, unmontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035

Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	1 Karton mit Tragegriff
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGB-1906GR.45	19" 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL7035	6 HE	535 mm	grau	304 mm	450 mm	80 kg	7035
WGB-1909GR.45	19" 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL7035	9 HE	535 mm	grau	437 mm	450 mm	80 kg	7035
WGB-1912GR.45	19" 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL7035	12 HE	535 mm	grau	571 mm	450 mm	80 kg	7035
WGB-1915GR.45	19" 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL7035	15 HE	535 mm	grau	707 mm	450 mm	80 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

