DATENBLATT

19“ 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010









Beschreibung

Das 19" Wandgehäuse BASIC in 9 HE und 450 mm Tiefe ist als robuste Lösung für anspruchsvolle Innenbereiche ausgelegt. Die unmontierte Flat-Pack-Ausführung erleichtert Transport und Lagerung, während das verschraubte Stahlblechgehäuse mit Festrahmen eine stabile Basis für die 19-Zoll-Installation bietet.

• 9 HE im 19-Zoll-Format mit 450 mm Tiefe – Bietet eine kompakte und klar definierte Einbausituation für Netzwerk- und IT-Komponenten.
• Unmontierte Flat-Pack-Ausführung mit verschraubtem Stahlblechgehäuse und Festrahmen – Erleichtert Transport und Lagerung und reduziert den Montageaufwand vor Ort.
• Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit wechselbarem Türanschlag – Ermöglicht Sichtkontrolle und passt sich flexibel an die Montagesituation an.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene an der Vorderseite mit passiver Lüftung und Schutzart IP20. Die Kabeleinführungen über Dach und Boden mit je 145 x 70 mm unterstützen eine saubere Leitungsführung. Die pulverbeschichtete Oberfläche in Weiß RAL 9010 und die Traglast von 80 kg sind auf den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Der maximale Abstand der 19"-Ebenen von 339 mm sowie die Einbautiefe von 63 bis 402 mm erleichtern die Integration unterschiedlicher Komponenten.

Technische Details

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010

- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Montage-Ebene: vorne
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffenbar
- Ausführung Fronttür: Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas, 4 mm, abschließbar, rauchfarben
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Verriegelung der Fronttür: abschließbar
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton mit Tragegriff
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 9 HE
- Breite: 535 mm
- Höhe: 437 mm
- Tiefe: 450 mm
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: mit Festrahmen
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbe: weiß RAL 9010
- Einbautiefe min. - max.: 63 - 402 mm
- Kabeleinführung Dach/Boden: Dach + Boden, je 145 x 70 mm
- Max. Abstand der 19" Ebenen: 339 mm
- Traglast: 80 kg

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack. Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	63 - 402 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	339 mm

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010

Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Nein
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse BASIC, unmontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	1 Karton mit Tragegriff
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGB-1906WS.45	19“ 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	6 HE	535 mm	weiß	304 mm	450 mm	80 kg	9010
WGB-1909WS.45	19“ 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	9 HE	535 mm	weiß	437 mm	450 mm	80 kg	9010
WGB-1912WS.45	19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	12 HE	535 mm	weiß	571 mm	450 mm	80 kg	9010
WGB-1915WS.45	19“ 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	15 HE	535 mm	weiß	707 mm	450 mm	80 kg	9010

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de