

DATENBLATT

19" 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010



Beschreibung

Das 19" Wandgehäuse BASIC in 9 HE und 600 mm Tiefe ist als unmontierte Flat-Pack-Lösung für anspruchsvolle Innenbereiche ausgelegt. Die verschraubte Stahlblechkonstruktion in Weiß nach RAL 9010 bildet eine stabile Basis für die 19-Zoll-Installation und unterstützt eine platzsparende Bereitstellung bis zur Montage.

- 9 HE auf 19-Zoll-Raster bei 600 mm Tiefe – Schafft einen klar definierten Einbauraum für Netz- und IT-Komponenten mit kompakter Gehäuseabmessung.
- Flat-Pack-Ausführung mit verschraubtem Stahlblechgehäuse – Erleichtert Transport und Lagerung und reduziert den Montageaufwand auf der Baustelle.
- Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit wechselbarem Türanschlag – Ermöglicht Sichtkontrolle und passt sich flexibel an die Einbausituation an.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene an der Vorderseite mit passiver Lüftung und einer Schutzart IP20. Die Kabeleinführung über Dach und Boden mit jeweils 145 x 70 mm unterstützt eine saubere Integration der Leitungen. Ergänzend sorgen die pulverbeschichtete Oberfläche, die Einbautiefe von 63 bis 552 mm und der maximale Abstand der 19"-Ebenen von 489 mm für eine technisch klar definierte Einbausituation.

Technische Details

- Anzahl der Türen: 1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010

- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Kabeinführung Boden, 145 x 70 mm
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffnenbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Verriegelung der Fronttür: abschließbar
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton mit Tragegriff

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack. Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	63 - 552 mm
Kabeinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	489 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Nein
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffnenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse BASIC, unmontiert
Schutzart	IP20

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010

Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	1 Karton mit Tragegriff
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGB-1906WS.60	19" 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	6 HE	535 mm	weiß	304 mm	600 mm	80 kg	9010
WGB-1909WS.60	19" 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	9 HE	535 mm	weiß	437 mm	600 mm	80 kg	9010
WGB-1912WS.60	19" 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	12 HE	535 mm	weiß	571 mm	600 mm	80 kg	9010
WGB-1915WS.60	19" 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	15 HE	535 mm	weiß	707 mm	600 mm	80 kg	9010

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

