

DATENBLATT

19" 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035



Beschreibung

19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack
 Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert
 Fronttür vollflächig aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Dicke 4 mm), rauchfarben, gehärtet, geglättet, antistatisch
 Fronttür abschließbar, Türöffnungswinkel 120°
 Türanschlag einfach wechselbar (rechts/links)
 Seitenwände nicht abnehmbar
 Dach vorbereitet für Einbau von 2 x [Einzellüftern](#)
 Dach und Boden mit Kabeleinführung 145 x 70 mm
 Innen 2 x 19" Profilschienen, tiefenverstellbar, mit seitlicher Öffnung zur Kabeldurchführung
 Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005 (tiefschwarz) / RAL9010 (reinweiß)
 Breite 535 mm, Tiefe 450 / 600 mm
 Traglast max. 80 kg (statisch, gleichmässig verteilt)
 Schutzart IP20
 Inklusive Schlüssel
 Lieferung zerlegt in 1 Karton mit Tragegriff

Technische Eigenschaften

Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035

Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack. Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	63 - 552 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	489 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Nein
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht offenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse BASIC, unmontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	1 Karton mit Tragegriff
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGB-1906GR.60	19" 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035	6 HE	535 mm	grau	304 mm	600 mm	80 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035

WGB-1909GR.60	19" 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035	9 HE	535 mm	grau	437 mm	600 mm	80 kg	7035
WGB-1912GR.60	19" 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035	12 HE	535 mm	grau	571 mm	600 mm	80 kg	7035
WGB-1915GR.60	19" 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL7035	15 HE	535 mm	grau	707 mm	600 mm	80 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

