DATENBLATT

19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010









Beschreibung

Das 19" Wandgehäuse BASIC von EFB-Elektronik in 12 HE und 450 mm Tiefe in RAL 9010 ist als kompakte Lösung für den Einbau von 19-Zoll-Komponenten ausgelegt. Die unmontierte Flat-Pack-Ausführung erleichtert Transport und Lagerung. Das verschraubbare Stahlblechgehäuse mit Festrahmen bildet eine stabile Basis für den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen.

• 12 HE im 19-Zoll-Raster bei 450 mm Tiefe – Schafft eine klar definierte Einbausituation für Netz- und IT-Komponenten auf engem Raum.
• Unmontierte Flat-Pack-Ausführung mit verschraubtem Stahlblechgehäuse – Reduziert den Transportaufwand und erleichtert die Montage am Einsatzort.
• Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit wechselbarem Türanschlag – Ermöglicht Sichtkontrolle und passt sich flexibel an die Einbausituation an.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine vordere Montage-Ebene mit passiver Lüftung und der Schutzart IP20. Die pulverbeschichtete Oberfläche in Weiß und die Stahlkonstruktion sind auf den Einsatz in Innenbereichen ausgelegt. Mit 80 kg Traglast, einer Einbautiefe von 63 bis 402 mm sowie Kabeleinführungen über Dach und Boden mit je 145 x 70 mm entsteht eine robuste und funktional zugängliche Installationsumgebung. Der maximale Abstand der 19"-Ebenen von 339 mm unterstützt die Integration der Komponenten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010

Technische Details
- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Dach + Boden, je 145 x 70 mm
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffenbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Verriegelung der Fronttür: abschließbar
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton mit Tragegriff
- Breite: 535 mm
- Höhe: 571 mm
- Tiefe: 450 mm
- Einbautiefe min. - max.: 63 - 402 mm
- Max. Abstand der 19" Ebenen: 339 mm
- Traglast: 80 kg
- Farbe: weiß
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Werkstoff: Stahl
- Rahmengestell: verschraubt, unmontiert
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack. Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	63 - 402 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	339 mm

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010

Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Nein
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse BASIC, unmontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	1 Karton mit Tragegriff
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGB-1906WS.45	19“ 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	6 HE	535 mm	weiß	304 mm	450 mm	80 kg	9010
WGB-1909WS.45	19“ 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	9 HE	535 mm	weiß	437 mm	450 mm	80 kg	9010
WGB-1912WS.45	19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	12 HE	535 mm	weiß	571 mm	450 mm	80 kg	9010
WGB-1915WS.45	19“ 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	15 HE	535 mm	weiß	707 mm	450 mm	80 kg	9010

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de