DATENBLATT

19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010









Beschreibung

Das 19"-Wandgehäuse BASIC in 600 mm Tiefe und RAL 9010 ist als unmontierte Flat-Pack-Lösung für den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Die verschraubbare Stahlblechkonstruktion mit Festrahmen verbindet robuste Mechanik mit kompakter Logistik und bildet eine stabile Basis für die Aufnahme von 19-Zoll-Komponenten.

• 12 HE in 19-Zoll-Ausführung mit 600 mm Tiefe – Schafft eine klar definierte Einbausituation für Netz- und IT-Komponenten und bietet dafür eine strukturierte Geräteaufnahme.
• Unmontierte Flat-Pack-Ausführung mit verschraubtem Stahlblechgehäuse – Erleichtert Transport und Lagerung und reduziert den Aufwand bis zur Installation vor Ort.
• Fronttür als Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas – Ermöglicht Sichtkontrolle, bleibt abschließbar und lässt sich über den wechselbaren Anschlag an die Einbausituation anpassen.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine frontseitige Montage-Ebene mit passiver Lüftung. Die Schutzart IP20, die Traglast von 80 kg, die pulverbeschichtete Oberfläche und die Einbautiefe von 63 bis 552 mm sind auf den Betrieb in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Kabeleinführungen über Dach und Boden mit jeweils 145 x 70 mm sowie ein maximaler Abstand der 19"-Ebenen von 489 mm unterstützen eine saubere Integration der Komponenten.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010

- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Dach + Boden, je 145 x 70 mm
- Montage-Ebene: vorne
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffenbar
- Ausführung Fronttür: Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Verriegelung der Fronttür: abschließbar
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
- Traglast: 80 kg
- Einbautiefe min. - max.: 63 - 552 mm
- Max. Abstand der 19" Ebenen: 489 mm
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbe: weiß
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton mit Tragegriff

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack. Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar, rauchfarben
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	63 - 552 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	489 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Nein
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010

Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse BASIC, unmontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	1 Karton mit Tragegriff
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGB-1906WS.60	19“ 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	6 HE	535 mm	weiß	304 mm	600 mm	80 kg	9010
WGB-1909WS.60	19“ 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	9 HE	535 mm	weiß	437 mm	600 mm	80 kg	9010
WGB-1912WS.60	19“ 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	12 HE	535 mm	weiß	571 mm	600 mm	80 kg	9010
WGB-1915WS.60	19“ 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 600 mm, 1-teilig, Flat Pack, RAL9010	15 HE	535 mm	weiß	707 mm	600 mm	80 kg	9010

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION