





DATENBLATT

Rückrahmen für 19" X-Rack Wandgehäuse 400-600mm 9HE 600x500mm verzinkt 1/3



Beschreibung

Neue Generation 19" Wandgehäuse, welche dem Installateur 100% Flexibilität während der Installation liefert. Der Montageprozess des Gehäuses findet während bzw. nach der Installation der 19" Einbaukomponenten und Verkabelung statt. Alle äußeren Elemente (Seitenwände, Dach und Boden sowie Fronttür) werden nach Abschluss der Installation montiert. Durch separate Lieferung des Grundrahmens und der Außenteile kann die Gehäusefarbe auch später frei gewählt werden.

Grundgestell für 19" Wandgehäuse „X-Rack“, tiefenverstellbar auf 400, 450, 500, 550 und 600 mm

19" Profile zusätzlich tiefenverstellbar

100% Schutz gegen Montagefehler durch identische Dach- und Bodenbaugruppe

Traglast 60 kg bei statisch gleichmäßiger Verteilung

Schutzart IP20 bei Verwendung der Außenkomponenten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Rückrahmen für 19" X-Rack Wandgehäuse 400-600mm 9HE 600x500mm verzinkt 1/3

Material Stahl El-verzinkt sorgt für hohe Qualität
Integrierte Kabelabfangung rückseitig oben und unten
Außenkomponenten sind separat bestellbar
Erdungsbolzen M5 an allen vier Gestellecken

Allgemeine Daten:

Rastermaß 19" Zoll / 482,6 mm
Material & Oberfläche El-verzinkter Stahl Z275
Schutzart IP20
Max. Traglast 60 kg
Breite 600 mm
Höhe 9HE:500 mm / 12HE:600 mm / 15HE 766 mm
Tiefe Verstellbar 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm
Wandbefestigung Öffnungen für je 2 x M8 Schrauben oben und unten
Verpackung Packstück Nr. 1 von 3, recycelter Karton

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	0
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Offener Rückrahmen des Wandgehäuse X-Rack zur EinzelnutzungInkl. 2 x 19" Profilen frontseitigWinkelset zur zusätzlichen Stabilisierung verfügbar, Art.-Nr. WGX-WKS01Zusätzliche rückseitige 19" Profile verfügbar, Art.-Nr. WGX-PROxx
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	310 - 510 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Offenes Rahmengestell
Lieferumfang	1x Schrank,
Max. Abstand der 19" Ebenen	255 - 455 mm (bei installierten rückseitigen 19" Profilen)
Mit Dachblech	Nein
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Nein
Mit Seitenwänden	Nein
Montage-Ebene	vorne
Rahmengestell	verrastet
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Rückrahmen für 19" X-Rack Wandgehäuse 400-600mm 9HE 600x500mm verzinkt 1/3

Schrankserie	19" Wandgehäuse X-Rack, unmontiert
Schutzart	IP20
Verpackung	1 Karton
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast
WGX-BF09	Rückrahmen für 19" X-Rack Wandgehäuse 400-600mm 9HE 600x500mm verzinkt 1/3	9 HE	600 mm	Zink	500 mm	400-600 mm	60 kg
WGX-BF12	Rückrahmen für 19" X-Rack Wandgehäuse 400-600mm 12HE 600x600mm verzinkt 1/3	12 HE	600 mm	Zink	600 mm	400-600 mm	60 kg
WGX-BF15	Rückrahmen für 19" X-Rack Wandgehäuse 400-600mm 15HE 600x766mm verzinkt 1/3	15 HE	600 mm	Zink	766 mm	400-600 mm	60 kg

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

