


DATENBLATT

Verkleidung für 19" X-Rack Wandgehäuse ohne Tür 15HE grau RAL7035 2/3



Beschreibung

Neue Generation 19" Wandgehäuse, welche dem Installateur 100% Flexibilität während der Installation bietet. Der Montageprozess des Gehäuses findet während bzw. nach der Installation der 19" Einbaukomponenten und Verkabelung statt. Alle äußeren Elemente (Seitenwände, Dach und Boden sowie Fronttür) werden nach Abschluss der Installation montiert. Durch separate Lieferung des Grundrahmens und der Außenteile kann die Gehäusefarbe frei gewählt werden.

Für 19" Wandgehäuse „X-Rack“, tiefenverstellbar auf 400, 450, 500, 550 und 600 mm

100% Schutz gegen Installationsfehler durch identische Seitenwände bzw. Dach und Bodenbaugruppe

Fronttür Glas, 1-teilig, Türanschlag wechselbar

Einstellbare Scharniere zur korrekten Nivellierung der Tür

Gesicherte Seitenwände sind nur entfernbar nach Öffnung der Fronttür

Vorgestanzte Kabeleinführungen (190 x 90 mm) in Dach und Boden

Montagemöglichkeit für Dachlüfter Art.-Nr. 691664 in Dach und Boden

Schutzart IP20

El-verzinkter Stahl für hohe Qualität

Seitenwände sowie Dach- und Bodenelemente El-verzinkt, pulverbeschichtet RAL7035, lichtgrau oder RAL9005, tiefschwarz

Drehriegelverschluss abschließbar, Einsatz von Profilhalbzylinder möglich durch Austausch auf Art.-Nr. 699989

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-08-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Verkleidung für 19" X-Rack Wandgehäuse ohne Tür 15HE grau RAL7035 2/3

Allgemeine Daten:

Art der Lüftung Passiv

Aktive Lüftung Montageöffnungen für Einzellüfter Art.-Nr. 691664

Material und Oberfläche Seitenwände Stahl Z275 El-verzinkt, pulverbeschichtet

Material und Oberfläche Dach/Boden Stahl Z275 El-verzinkt, pulverbeschichtet

Material und Oberfläche Fronttür Stahltür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas

Fronttür - Scharniere Stiftscharniere gefedert, justierbar zur Türnivellierung

Fronttür - Verschluss Drehriegelgriff, abschließbar, Schließcode 1333,

optionaler des Kompaktschwenkhebels für Profilhalbzylinder, Art.-Nr. 699989

Seitenwände - Verriegelung Geschützt gegen Zugriff bei geschlossener Fronttür

Schutzart IP20

Breite 600 mm

Höhe 9HE: 500 mm / 12HE: 600 mm / 15HE: 766 mm

Tiefe Einstellbar 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm

Verpackung Packstück Nr. 2 von 3, recycelter Karton

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	0
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Äußere Gehäusekomponenten für Wandgehäuse X-Rack Bestehend aus Seitenwänden, Dach- und Bodeneinheit
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Kabeleinführung Dach/Boden	Offenes Rahmengestell
Lieferumfang	1x Schrank,
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Nein
Mit Seitenwänden	Ja, nicht offenbar
Montage-Ebene	vorne
Rahmengestell	verrastet
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse X-Rack, unmontiert
Schutzart	IP20
Verpackung	1 Karton

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-08-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Verkleidung für 19" X-Rack Wandgehäuse ohne Tür 15HE grau RAL7035 2/3

Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGX-O09GR.S	Verkleidung für 19" X-Rack Wandgehäuse ohne Tür 9HE grau RAL7035 2/3	9 HE	600 mm	grau	500 mm	400-600 mm	60 kg	7035
WGX-O09TS.S	Verkleidung für 19" X-Rack Wandgehäuse ohne Tür 9HE schwarz RAL9005 2/3	9 HE	600 mm	schwarz	500 mm	400-600 mm	60 kg	9005
WGX-O12GR.S	Verkleidung für 19" X-Rack Wandgehäuse ohne Tür 12HE grau RAL7035 2/3	12 HE	600 mm	grau	600 mm	400-600 mm	60 kg	7035
WGX-O12TS.S	Verkleidung für 19" X-Rack Wandgehäuse ohne Tür 12HE schwarz RAL9005 2/3	12 HE	600 mm	schwarz	600 mm	400-600 mm	60 kg	9005
WGX-O15GR.S	Verkleidung für 19" X-Rack Wandgehäuse ohne Tür 15HE grau RAL7035 2/3	15 HE	600 mm	grau	766 mm	400-600 mm	60 kg	7035
WGX-O15TS.S	Verkleidung für 19" X-Rack Wandgehäuse ohne Tür 15HE schwarz RAL9005 2/3	15 HE	600 mm	schwarz	766 mm	400-600 mm	60 kg	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-08-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

