# DATENBLATT

## WireXpert MP C6A FQ LAN Kupferkabel-Z. 600Mhz, inkl. Glasf. Quad Module



### Beschreibung

Das WireXpert MP C6A FQ LAN Kupferkabel-Z. 600Mhz von Softing ist als CAT 6A-Zertifizierungsset für LWL und Twisted Pair ausgelegt. Die Ausführung umfasst Singlemode Glasfaser und Multimode Glasfaser und bietet damit eine praxistaugliche Lösung für Zertifizierungs- und Messaufgaben.

• CAT 6A-Zertifizierungsset für LWL und Twisted Pair – Deckt Glasfaser- und Kupferanwendungen in einem System ab und unterstützt flexible Prüf- und Zertifizierungsaufgaben.
• Geeignet für Netzwerkprotokollmessung – Erweitert den Einsatzbereich um Protokollmessungen und macht das Set für anspruchsvolle Netzwerkanalysen relevant.
• LCD-Anzeige, Messwertspeicher und PC-/Druckerschnittstelle – Sichern eine klare Darstellung der Werte, erleichtern die Speicherung und unterstützen die Weiterverarbeitung der Messergebnisse.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## WireXpert MP C6A FQ LAN Kupferkabel-Z. 600Mhz, inkl. Glasf. Quad Module

Im technischen Aufbau verbindet die Lösung eine LCD-Anzeige mit Messwertspeicher, PC-/Druckerschnittstelle und einem enthaltenen Messkopf. Die Stromversorgung erfolgt über ein AC 100-240 V bis 12 V; 3 A Netzteil. Damit ist das System auf den Einsatz in Zertifizierungs- und Messumgebungen für LWL und Twisted Pair ausgelegt.

Technische Details
- Marke: Softing
- Ausführung: CAT 6A-Zertifizierungsset, Singlemode Glasfaser, Multimode Glasfaser
- Geeignet für: LWL, Twisted Pair
- Anzeigeart: LCD
- Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: Ja
- Messwertspeicher: Ja
- Mit Messkopf enthalten: Ja
- Mit PC-/Druckerschnittstelle: Ja
- Stromversorgung: AC 100-240 V bis 12 V; 3 A Netzteil

| **Technische Eigenschaften** | |
|---|---|
| Abmessungen | 262 x 120 x 55 mm |
| Anzeigeart | LCD |
| Arbeitstemperatur | 0 – 40 °C |
| Geeignet für Netzwerkprotokollmessung | Ja |
| Lagertemperatur | -20 – 60 °C |
| Messwertspeicher | Ja |
| Mit PC-/Druckerschnittstelle | Ja |
| Nettogewicht | 1100 g |
| Stromversorgung | AC 100-240 V bis 12 V |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Ausführung | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| WX-MPC6A-FQ | WireXpert MP C6A FQ LAN Kupferkabel-Z. 600Mhz, inkl. Glasf. Quad Module | CAT 6A-Zertifizierungsset;Singlemode Glasfaser;Multimode Glasfaser | LWL;Twisted Pair |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION