

DATENBLATT

WireXpert MP C8 FS LAN Kupferkabel-Z. 3000Mhz, inkl. Glasf. SM Module



Beschreibung

High End Kupfer Zertifizierer

Der WireXpert MP erfüllt die vielfältigen Zertifizierungsanforderungen von Netzwerkkumgebungen, die von kleinen Büros über mittelgroßen Unternehmen bis hin zu großen Rechenzentren reichen. Sein modularer Aufbau deckt alle Anwendungen von Kupfer- (100 kHz bis 3000 MHz) und Glasfaser[1]Zertifizierung (Tier 1, Multimode- und Singlemode) ab.

MERKMALE

- Das Flaggschiff der WireXpert MP-Serie für Kupferprüfungen bis [Cat 8](#) und bis 3000 MHz
- Umfasst 8.2-Konnektivität, DCRU- und TCL[1]Messung sowie MPTL- und EzE-Testmodi
- Schnelle Prüfzeiten ermöglichen es den Benutzern, Aufträge in kürzester Zeit zu erledigen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

WireXpert MP C8 FS LAN Kupferkabel-Z. 3000Mhz, inkl. Glasf. SM Module

- Schnelle Pre-Wiremap zur Lokalisierung von Wiremap-Problemen, noch bevor ein Autotest durch den Benutzer gestartet wurde
- Mit austauschbaren und kostengünstigen LONGLIFE-Messkabeln
- Mit Singlemode Glasfaser-Modulen (1310/1550 nm)
- Breitband-Leistungsmesser von 800 bis 1650 nm
- Austauschbare Adapter für die meisten gängigen Steckerschnittstellen enthalten (LC, SC, FC)
- Zwei integrierte Rotlichtquellen mit 1,25 und 2,5 mm Ferrulen
- Bedienerführung für die Faserprüfung

Lieferumfang:

- 2 Mainframe-Einheiten
- 2 Kupfer-Testmodule C8
- 2 Cat 8 Channel Testadapter
- 2 Cat 8 Permanent Link Testadapter
- 2 LONGLIFE Permanent Link Kabel
- 2 Ladegeräte
- 2 Headsets
- 1 Quick Reference Guide
- 1 Set Kalibrierungs- und Konformitätszertifikate
- 1 DCRU Kalibrierungs-Artefakt
- 1 Tri-Modus Softcase
- 2 Singlemode Glasfaser-Testmodule
- 2 SC austauschbare Adapter für RX (In)
- 2 LC austauschbare Adapter für RX (In)
- 2 SC austauschbare Adapter für TX (Out)
- 2 austauschbare Adapter für TX (Out)

Bitte beachten:

LWL Kabelsätze und Zubehör ausgeschlossen.
Testreferenzkabel bitte separat bestellen.

Technische Eigenschaften	
Abmessungen	267 x 120 x 55 mm
Anzeigeart	LCD
Arbeitstemperatur	0 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 60 °C
Messwertspeicher	Ja
Mit PC-/Druckerschnittstelle	Ja
Nettogewicht	1100 g
Stromversorgung	AC 100-240 V bis 12 V

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

WireXpert MP C8 FS LAN Kupferkabel-Z. 3000Mhz, inkl. Glasf. SM Module

Verfügbare Varianten			
ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Geeignet für
WX-MPC8-FS	WireXpert MP C8 FS LAN Kupferkabel-Z. 3000Mhz, inkl. Glasf. SM Module	CAT 8-Zertifizierungsset;Singlemode Glasfaser	LWL;Twisted Pair

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

