

KP1401

Tischscanner

Als erster Megapixel-Scanner auf dem Markt liest der **KP1401 Tischscanner** 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich Azteken, schnell und einfach von Papier und vom Bildschirm eines Mobiltelefons. Da Benutzerfreundlichkeit bei POS-Systemen an erster Stelle steht, verfügt der **KP1401 Tischscanner** über eine weiche Beleuchtung mit einer Neigung von 10 Grad, die sowohl Mitarbeitern als auch Kunden Komfort bietet. Kombiniert mit seiner überragenden Leistung und seinem hohen Komfortniveau ist der **KP1401 Tischscanner** die perfekte Ergänzung zu jedem POS-System.



2D



1D



1M PIXEL
SENSOR



1,5 M FALLTIEFE



IP 50



USB

KP1401 Tischscanner

Haupteigenschaften

Physische Eigenschaften	Abmessungen	Höhe 93 mm, Breite 95 mm, Tiefe 157 mm
	Gewicht	298 g, ohne Kabel
	Kabel	Abnehmbares Anschlusskabel 2,0 m
	Anschluss	RJ-45-Telefonbuchsenanschluss
	Gehäuse-Material	PC
	Anzeige	Piepser, LED
Datenübertragung	Unterstützte Schnittstelle	USB-Tastatur, virtuelle USB-Datenübertragung RS-232, (optional)
Leistung	Betriebsart	Handheld-Barcodescanner, intuitives Scannen
	Programmiermethode	Manuell (Erkennung spezieller Barcodes)
	Firmware-Aktualisierung	Unterstützt
	Eingangsspannung	USB 5 ±0,25 VDC
	Strom	Standby: 110 mA Scannen: 370 mA
	Bildgröße	1280 x 800 Pixel
	Sichtfeld	Horizontal: 64°, senkrecht: 44°
	Scanwinkel	±70°, ±70°, 360° (Schrägstellung, Abstand, gerollt)
	Druckkontrast	20 % minimaler Reflexionsunterschied
	Mindestauflösung	SR: 1D (Code 128) : 4mil
	Dekodierungstiefe	5 mil Code39 (3 Zeichen) 5 mm – 55 mm 10 mil Code39 (3 Zeichen) 0 mm – 140 mm 13 mil UPC (6 Zeichen) 0 mm – 150 mm 20 mil Code39 (1 Zeichen) 0 mm – 239 mm 6.7 mil PDF417 (20 Zeichen) 15 mm – 60 mm 10 mil QR (20 Zeichen) 0 mm – 40 mm 20 mil QR (20 Zeichen) 0 mm – 150 mm
	Datenerfassung	Dekodierfähigkeit 1D
Dekodierfähigkeit 2D		PDF417, QR-Code, DataMatrix, Han-Xin-Code, Azteken-Code, MicroQR-Code, MicroPDF417
Umwelteinflüsse	Temperatur	Betrieb -20° bis 55°C Lagerung -20° bis 75°C
	Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% (nicht kondensierend)
	Wasserfest	IP50
	Sicherheit	Sicherheit: EN62471:2008 - EN60950 EMV: EN55022, EN55024 Falltiefe: Mehr als 30 Mal 1,5 m auf Beton



EINZELHANDEL GESUNDHEITSWESEN TICKETING

Die Informationen in diesem Dokument von Kaptur können ohne Vorankündigung geändert werden und sind nicht als endgültig anzusehen. Alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen. Kaptur übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die in diesem Dokument auftreten könnten. Alle Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Europe Office

Via dei Boschi, 2/13
33040 Pradamano (UD) ITALY
info@kaptur-id.com
www.kaptur-id.com

Hong Kong Office

407, 4th floor, Sunrise Industry Building,
10 Hong Man Street, Chai Wan, HK SAR
info@kaptur-id.com
www.kaptur-id.com

KP1401_DE_V1.01

kaptur

PRECISE DATA DEVICES