




Norm:
Standard:



VDE 0620
VDE 0675

Dosen/Outlets: DIN 49440 / VDE 0620
Überspannungsschutz/Overvoltagepr.:
VDE 0675, Teil 6, 1989-11, Teil A1:
1996-10, Anforderungsklasse D

Beschreibung / Technische Daten:

Tischsteckdose

- stabiler Grundkörper aus PVC Profil
Glühdrahtfest 850°C Farbe: Pantone 425U
- 6 Schutzkontakt Dosen 250V/16A
 - Polyamid PA6 GF30,
glasfaserverstärkt, 850° C
Glühdraht fest
 - Farbe Pantone cool grey 2U
 - 35° gedrehte Dosentöpfe
 - vernickelte Erdkontakte
- Kunststoffeinsätze und Endkappen PA6
GF30 glasfaserverstärkt, 850°C,
Glühdrahtfestigkeit, Farbe Pantone cool
grey 2U
- Schalter, beleuchtet, 2 polig, 16A
- Überspannungsschutz –
 - 3 Varistoren
 - 2 Temperatursicherungen
- optische Ausfallanzeige
- Anschlusswert 16A, 3600W
- Zuleitung 2m H05VV-F 3G1,5mm²
 - weiss
 - mit Schutzkontaktwinkelstecker
mit doppeltem Erdungssystem
- 2 Metall Winkel zur Befestigung beiliegend

Description:

Socket outlet

- Solid body PVC compound, glow wire
resistant 850°C Colour: Pantone 425U
- 6 Socket outlets 250V / 16A
 - Polyamide PA6 GF30, glasfiber,
850°C glow wire resistant
 - Colour Pantone cool grey 2U
 - 35° turned outlets
 - nickel plated earth contacts
- plastic parts and end caps PA6 GF30,
glasfiber, 850° glow wire resistant, Colour
Pantone cool grey 2U
- Switch, illuminated, 2 pole, 16A
- Overvoltage protection
 - 3 Varistors
 - 2 temperature fuses.
- Optical mal-function indication
- Rated Power: 16A, 3600W
- Cable: 2m H05VV-F 3G1,5mm²
 - white
 - With right angle Schuko plug, with
double earthing
- 2 metal fixings included

Fortsetzung:

Vorteile:

- Hochwertiges Material
- Innovatives Befestigungssystem: mit einem Metallwinkel 9 Befestigungswinkel realisierbar.
- Schutzflanken am Schalter gegen unbeabsichtigtes Ausschalten.
- Sehr gute elektronische Bauteile
- Höchste Qualität
- Garantie 2 Jahre

Continued:

Advantage:

- Superior Material
- Innovative Fixing system: with one metal fixing 9 positions are possible.
- Switch is protected against involuntary switching off
- Excellent electronic components
- High quality product
- Warranty 2 years