

LC Pigtailed auf LC-Duplex Kupplungen

Komplett bestückte, nicht ausziehbare Spleißbox 19" 1HE, RAL7035



Bild vom B70902.24

Ansicht von hinten



Art.-Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
Mit farbcodierten LC Pigtails und Kupplungen			
B70902.24	24x LC farbig	50/125µ OM2	12 x LC duplex
B70902.48	48x LC farbig	50/125µ OM2	24 x LC duplex
B70902.24OM3	24x LC farbig	50/125µ OM3	12 x LC duplex
B70902.48OM3	48x LC farbig	50/125µ OM3	24 x LC duplex
B70902.24OM4	24x LC farbig	50/125µ OM4	12 x LC duplex
B70902.48OM4	48x LC farbig	50/125µ OM4	24 x LC duplex
B70922.24	24x LC farbig	9/125µ OS2	12 x LC duplex
B70922.48	48x LC farbig	9/125µ OS2	24 x LC duplex
Mit abgesetzten LC Pigtails und Kupplungen, spleissfertig vorbereitet			
BA70902.24	24x LC farbig	50/125µ OM2	12 x LC duplex
BA70902.48	48x LC farbig	50/125µ OM2	24 x LC duplex
BA70902.24OM3	24x LC farbig	50/125µ OM3	12 x LC duplex
BA70902.48OM3	48x LC farbig	50/125µ OM3	24 x LC duplex
BA70902.24OM4	24x LC farbig	50/125µ OM4	12 x LC duplex
BA70902.48OM4	48x LC farbig	50/125µ OM4	24 x LC duplex
BA70922.24	24x LC farbig	9/125µ OS2	12 x LC duplex
BA70922.48	48x LC farbig	9/125µ OS2	24 x LC duplex

weitere Optionen

B70912.XX	mit OM1 62.5/125µ Pigtaills
B70902SW.xx	mit einer schwarzen Spleißbox
.XX	Anzahl der Pigtaills

- Länge 433 mm, Tiefe 244 mm, Höhe 44.5 mm
- 1 o. 2 x Spleißkassette inkl. Abdeckung
- 2 o. 4 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 6 x Selbstklebende Faserführung
- Frontblende verschraubt
- Kabeleinführung rückseitig, inkl. 1 x PG16

RoHS
konform

Created BT	Date 14.03.11	LC Pigtailed auf LC-Duplex Kupplungen Komplett bestückte, nicht ausziehbare Spleißbox 19" 1HE, RAL7035	File: B70902.xx
Last rev. BT	Date 14.03.11	B70902.xx	EFB ELEKTRONIK