

FO Datendose UP, 2 SC-S Kupplungen OS2 mit Shutter, integrierter Spleißhalter

FO Datendose UP, 2 SC-S Kupplungen OS2 mit Shutter, integrierter Spleißhalter, Glasfaserunterputz-Datendose zur Aufnahme von 2 SC-Simplex oder 2 LC-Duplex Kupplungen. Die Datendose wird bestückt mit 2 SC-Simplex Kupplungen in der Klasse OS2 inklusive Shutter geliefert. Neben einer Faserüberlängenaufnahme ist eine Aufnahme für Spleißschutz für 4 Spleiße (4x Crimp oder 4x Schrumpf) integriert. Der Halter kann je nach Anwendung auch demontiert werden, sodass er beim Verbau von vorkonfektionierten Leitungen nicht im Weg ist. Die Datendose kann waagerecht und senkrecht im Kabelkanal oder unter Putz montiert werden, ihre Tiefe von 40mm eignet sie für den Einbau in Unterputz- oder Hohlwand-Dosen.

Aufputz:	Nein
Unterputz:	Ja
Kanaleinbau:	Ja
Befestigungsart:	Schraube
Mit Buchse/Kupplung:	Ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:	2
Max. Bestückung (Adapter):	2
Geeignet für Kupplung:	SC Simplex/LC Duplex
Mit Textfeld:	Ja
Zentralplatte:	Ja
Zentralplatte gemäß:	DIN 49075
Abdeckrahmen:	Ja
Kabelzugentlastung:	Ja
Wickelvorrat:	Ja
Auslassrichtung:	nach unten
Staubschutz:	Shutter
Werkstoff Tragring:	Zinkdruckguss
Werkstoff Zentralplatte:	ABS Kunststoff
Werkstoff Adapterplatten:	ABS Kunststoff
Spleißaufnahme:	Crimp/ Schrumpf
Abmessungen:	hxbxt 80mm x 80mm x 40mm
Farbe:	weiß
RAL-Nummer:	9010
Fabrikat:	EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.:	FTTH-OUTLET-SC-OS2