

FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x SC/APC Simplex, G.657.A2

FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x SC/APC Simplex, G.657.A2, vorkonfektionierte Hausanschlussbox mit 4 fasrigem Verlegekabel, welches auf eine Papprolle aufgerollt ist. Die Pigtails sind bereits gespleißt und aufgesteckt. Kleinere Biegeradien können durch die verwendete biegeunempfindliche Faser der Kategorie G.657.A2 ermöglicht werden. Die Kabeleinführung liegt rückseitig und die Box verfügt über 2 Ausgangsports.

Anwendungsbereich:	Innen
Montageart:	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage:	Nein
Material:	Kunststoff halogenfrei
Farbe:	Weiß
Anzahl Pigtails:	2
APC Ausführung:	Ja
Kupplung:	SC Simplex
Anzahl Kupplungen:	2
Kupplungsfarbe:	grün
Mit Faserüberlängenaufnahme:	Ja
Schwenkbare Spleißkassette:	Ja
IP Schutzart	IP20
Fremdkörper- und Berührungsschutz:	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper
Wasserschutz:	Kein Schutz
Faserart:	Singlemode
Faserkategorie:	G657.A2
Zugentlastung:	Ja
Kabeldurchmesser:	2,2 mm
Einblasbar:	Ja
Mantel-Material:	LSZH
Mantel-Farbe:	Weiß
Flammwidrig:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Raucharm:	Ja
Abmessungen:	hxbxt 100mm x 80mm x 22mm
Temperaturbereich:	-20°C – 60°C
Dämpfung max. (dB/km) 1310nm:	0,35 dB/km
Dämpfung max. (dB/km) 1550nm:	0,21 dB/km
Verkabelungsstandards:	EN 50173-1; ISO/IEC 11801
Kabel & Fasern:	IEC 60794-2-20
Fabrikat:	EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.:	53680.x

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert, wie vor beschrieben jedoch:

Länge: [X,Xm](#)

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
[Art.-Nr.:](#) [53680.XX](#)

Aufbau Art.-Nr.:

53680.XX

.XX

= Länge = „10“ = 10,0m

Verfügbar in den Längen:

10,0m / 20,0m / 30,0m / 40,0m / 50,0m / 60,0m / 70,0m / 80,0m / 120,0m