

A-DQ(ZN)B2Y 12E 9/125 μ G657.A1 PE schwarz

A-DQ(ZN)B2Y 12E 9/125 μ G657.A1 PE schwarz

Universalkabel, Singlemode G657.A1, zur ortsfesten Verlegung außerhalb von Gebäuden in Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen. Maschinelles Einziehen ist nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig. Das Außenkabel ist beständig gegen Öl, Benzin, Säuren sowie Laugen und darf direkt in die Erde verlegt werden.

Das Mantel-Material ist PE in der Farbe schwarz. Das Kabel ist außerdem quer- und längswasserdicht, UV beständig, metallfrei und verfügt über einen Nagetierschutz sowie eine Zugentlastung.

Aufbau:	12E (1 x 12) Singlemode G657.A1
Gewicht:	39 kg/km
Biegeradius:	140 mm
Zugkraft Verlegung:	1750 N
Querdruckfestigkeit:	1500 N/dm
Längswasserdichtigkeit:	3/24 m/h
Ader-Art:	zentrale Bündelader
Kabel Ø:	2,9 mm oder 7,1 mm???
Bewehrung:	Ja
Halogenfrei:	nach EN 60754-1/2
Temperaturbereich (Betrieb):	-25°C – 60°C
Temperaturbereich (Lagerung):	-25°C – 70°C
Temperaturbereich (Installation)	-5 – 50 °C
Dämpfung max. (dB/km) 1310nm:	0,4 dB/km
Dämpfung max. (dB/km) 1550nm:	0,4 dB/km
Verkabelungsstandard:	ISO/IEC 11801; EN-50173-1
Kabel & Fasern:	IEC 60794-1; IEC 60794-3
Fabrikat:	EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.:	55412.1