

Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP, PE Mantel, innen Dca, Sw& Or,

Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP, PE Mantel, innen Dca, Sw& Or,
Daten-Installationskabel mit massiven Kupferleitern, simplex, 4x2xAWG23/1, S/FTP, durch den PE-
Außenmantel für den Außenbereich und durch den halogenfreien Innenmantel auch für
Innenverlegung verwendbar (auch zur Erdverlegung), für Frequenzen bis 1200 MHz, entspricht den
Anforderungen der Kategorie 6, 6A und 7, bei Verkabelungsstrecken der Channel Klasse E, EA, F nach
ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1 werden mit diesem Kabel aufgebaut, Übertragungen von 10GBit
nach IEEE 802.3 möglich.

Leiter-Klasse:	Kl.1 = eindrätig
AWG/ Querschnitt	23/1
NVP-Wert:	76%
Betriebstemperatur, bewegt:	0 bis +50°C
Betriebstemperatur, ruhend:	-30 bis +70°C
Außendurchmesser:	8,4mm
Zugkraft:	100N
Mantel-Material	PE + LSZH
Flammwidrig	nach EN60332-1
Halogenfrei	nach EN60754-1/2
Raucharm	nach EN61034
Mantel-Farbe:	schwarz
Euroklasse:	Dca (ohne PE Mantel)
Brandlast:	1200MJ/km
Leitfabrikat:	EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.:	99733.1-CPR

Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP, PE Mantel, innen Dca, Sw& Or

Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP, PE Mantel, innen Dca, Sw& Or,
Cat.7 Innen/ Aussenkabel 1200MHz, wie vor beschrieben jedoch:

Länge: [Xm](#)

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: [99733.x-CPR](#)

Verfügbar in den Längen:
1000m / 500m / 250m / 100m