

Kupplung LC/APC Duplex SM einteilig, Shutter, flanschlos, grün, Keramikhülse

Kupplung LC/APC Duplex SM einteilig, Shutter, flanschlos, grün, Keramikhülse, LC-Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse, die in SC-Simplex Ausbrüche passen. Die Kupplungen können über Clips befestigt werden. Die Kupplung verfügt über einen internen Lasershutter.

Steckverbindertyp Anschluss 1:	LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:	LC-Duplex
Bauform:	SC-Simlex
Staubschutzklappe:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Befestigungsart:	einrasten
Werkstoff der Hülse:	Keramik
Interner Shutter:	Ja
Länge:	29,2 mm
Breite:	14,7 mm
Höhe:	9,3 mm
Betriebstemperatur:	-25°C – 70°C
Lagertemperatur:	-40°C – 80°C
Konform zu Standard:	IEC 61754-20
Kategorie:	OS2
Farbe:	grün
Geeignet für Faserart:	Singlemode
Ausführung:	LC / APC
Einfügedämpfung 1310nm:	< 0,2 dB
Fabrikat:	EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.:	53319.2