

INFRALAN® LWL Universalkabel, I-B(ZN)BH 24G 50/125µ, OM3, B2ca

INFRALAN® LWL Universalkabel, I-B(ZN)BH 24G 50/125µ, OM3, B2ca,  
Universalkabel, Multimode OM3, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in  
Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen.

Mantel-Material LSZH in Farbe Aqua, metallfrei, längswasserdicht, halogenfrei, gelfrei.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2,  
flammwidrig nach EN 60332-3-24 und EN 60332-1-2, geprüft und zertifiziert nach EURO-  
Brandschutzklasse B2ca.

Außendurchmesser:	8,3mm
Zugkraft, langfristig:	max. 3000N
Biegeradius:	166mm
Betriebstemperatur, bewegt:	-25 bis 60°C
Betriebstemperatur, ruhend:	-10 bis 70°C
Aufbau:	24G (2x12) Multimode OM3
VDE-Bezeichnung:	I-B(ZN)BH 24G50/125µ

Fabrikat:	INFRALAN®
Art.-Nr.:	56324.2OM3-CPR