

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 48G 50/125µ OM3

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 48G 50/125µ OM3,

Universalkabel, Multimode OM3, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpools.

Mantel-Material LSZH in Farbe Schwarz, metallfrei, längswasserdicht, halogenfrei, zentrale Bündelader gelgefüllt, mit multifunktionaler Glasrovingumspinnung, zweilagig, als Zugentlastungselemente und nichtmetallischem Nagetierschutz.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2, flammwidrig nach EN 60332-3-24 und EN 60332-1-2, EURO-Brandschutzklasse Eca.

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Außendurchmesser: | 11,2mm |
| Zugkraft, langfristig: | max. 4000N |
| Querdruckfestigkeit: | max. 150N/cm |
| Biegeradius: | 170mm |
| Betriebstemperatur, bewegt: | -20 bis 60°C |
| Betriebstemperatur, ruhend: | -40 bis 80°C |
| Dämpfung, max. 850nm: | 2,5db/km |
| Dämpfung, max. 1300nm: | 0,7db/km |
| Rückstreukoeffizient 850nm: | 1,483 |
| Rückstreukoeffizient 1300nm: | 1,478 |
| Aufbau: | 48G (4x12) Multimode OM3 |
| VDE-Bezeichnung: | U-DQ(ZN)BH 48G50/125 |

| | |
|-----------|--------------|
| Fabrikat: | INFRALAN® |
| Art.-Nr.: | 54548.1L-CPR |