

Feldkonfektionierbare LC Steckverbinder OM3 aqua

Feldkonfektionierbare LC Steckverbinder OM3 aqua,
Kompatibel zu allen Standard LC Steckern und Kupplungen
Einfache Montage in unter 2 Minuten
Kein Kleber notwendig
Keine elektrische Energie notwendig
Im Lieferumfang enthalten:
1 x Steckverbinder auf Montageplatte
1 x Knickschutztüllen
1x Schutzschlauch für 250µ Faser

Typische Spezifikationswerte liegen bei 23 ° C ± 5 ° C

Empfohlenes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten):

HS18-CLEAVER - Faserbrechwerkzeug
39901.1 - Miller® Absetzzange "Tri-Hole"
53170.1 - Faserhalter + Schablone LC

Ausführung:	Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:	LC
Anschlussart:	Klemmen
Werkstoff der Ferrule:	Keramik
Zugfestigkeit:	TIA/EIA 568-C.3
Betriebstemperatur:	-40°C – 75°C
Mechanische Beständigkeit:	< 0,1 dB Veränderung, 500 Steckzyklen
Stecker:	IEC 61754-20
Geeignet für Faserart:	Multimode
Kabel Ø:	0,9 mm
Farbe:	türkis
Einfügedämpfung:	0,3 dB
Rückflussdämpfung:	> 35 dB
Fabrikat:	EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.:	53197.2