

I-V(ZN)HH 4G 50/125 μ OM4

I-V(ZN)HH 4G 50/125 μ OM4,

Breakout Innenkabel, Multimode OM4, zur Verlegung innerhalb von Gebäuden in Kabelschächten und Unterflurbereichen, geeignet für Steckerkonfektionen.

Mantel-Material LSZH in Farbe Gelb, metallfrei, halogenfrei, 900 μ m Vollader als Festader, gelfrei, mit nichtmetallischer Zugentlastung.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-2, raucharm nach EN 61034, flammwidrig nach EN 60332-3-24.

Außendurchmesser:	8,5mm
Zugkraft, langfristig:	max. 1000N
Querdruckfestigkeit:	1500 N/10 cm
Biegeradius:	150mm
Betriebstemperatur, bewegt:	-5 bis 50°C
Betriebstemperatur, ruhend:	-20 bis 60°C
Typische Dämpfung:	$\leq 2,7 / \leq 0,8$ db/km
Aufbau:	04G (4x2,8) Multimode OM4
VDE-Bezeichnung:	I-V(ZN)HH 4G50/125

Fabrikat:	EFB-Elektronik
Art.-Nr.:	55004.1OM4