

Duplex Jumper SC-SC 50/125μ, LSZH, 3mm,

Duplex Jumper SC-SC 50/125μ, LSZH, 3mm,

LWL Duplex-Patchkabel, I-V(ZN)H Faser Multimode (OM3) mit Steckern in UPC-Ausführung, mit aufgesteckten Knickschutztüllen, Verbindung mittels Duplex-Clip, einem Kabeldurchmesser von 3,0mm, mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung, flammwidrig nach EN 50265-2-1, halogenfrei nach EN 50267-2-3, Arbeitstemperatur -20 bis 70 °C.

Erfüllt die Qualitätsklasse Grade A/1 nach IEC-61753-222-2 mit beiliegendem Messprotokoll.

Außenmantel: aqua
Steckertyp 1. Seite: SC Duplex
Farbe 1: beige
Steckertyp 2. Seite: SC Duplex
Farbe 2: beige
Länge: 1,0m

Fabrikat: EFB-Elektronik
Art.-Nr.: O7413.1

Duplex Jumper SC-SC 50/125μ, LSZH, 3mm,

Duplex Jumper SC-SC 50/125μ, LSZH, 3mm, OM3,
wie vor beschrieben jedoch:

Länge: XXXm

Fabrikat: EFB-Elektronik
Art.-Nr.: O7413.X

Verfügbar in den Längen:

0,50m / 1,00m / 1,50m / 2,00m / 3,00m / 5,00m / 7,50m / 10m